

Sosa Cáustica

Fecha de emisión: 2021-07-16
Fecha de próxima revisión: 2023-07-16

Número de la versión: GHS 1.0

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del proveedor o fabricante

1.1 Identificador del producto

Nombre del producto

Sosa Cáustica

Otros medios de Identificación

Sosa Cáustica Estándar, Sosa
Cáustica Grado B, Solución Sosa
Cáustica 50.0%

1.2 Uso recomendado de la sustancia química peligrosa o mezcla, y restricciones de uso

Usos identificados

Uso Industrial

Restricciones de uso

No utilizar para inyección o dispersión. No utilizar en productos que son destinados para el contacto directo con la piel.

1.3 Datos del proveedor o fabricante

Petroquímica Mexicana de Vinilo, S.A. de C.V.
Av. 1 S/N Complejo Petroquímico Pajaritos
Coatzacoalcos
México

Teléfono: (921) 211 71 00
Fax: (921) 211 71 90
e-mail: jose.luis.duran@pmv.com.mx
Sitio web: www.mexichem.com

jose.luis.duran@pmv.com.mx (Jose Luis Duran Hernandez)

e-mail (persona competente)

1.4 Teléfono de emergencia

Servicios de información para casos de emergencia

En Emergencias Comunicarse al Teléfono: 01-800-7121275; Fax 01-921-211-7190
En México CENACOM 01-800-00-413-00
En México SETIQ 01-800-00-214-00

SECCION 2: Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla

Clasificación según la GHS

| Tipo de Peligro | Clase de Peligro | Categoría de Peligro | Código de Indicación de Peligro |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|
| Peligros Físicos | Sustancias y mezclas corrosivas para los metales | 1 | H290 |
| Peligros para la Salud | Corrosión/Irritación cutáneas | 1A | H314 |
| Peligros para la Salud | Lesiones oculares graves/Irritación ocular | 1 | H318 |
| Peligros para el Medio Ambiente | Peligro para el medio ambiente acuático - Toxicidad aguda | 3 | H402 |
| Peligros para el Medio Ambiente | Peligro para el medio ambiente acuático - Toxicidad crónica | 3 | H412 |

Sosa Cáustica

Fecha de emisión: 2021-07-16
Fecha de próxima revisión: 2023-07-16

Número de la versión: GHS 1.0

2.2 Elementos de la etiqueta

SOSA CÁUSTICA

Palabra de advertencia: PELIGRO

Pictogramas:



GHS05 Corrosión
GHS09 Medio Ambiente

Indicaciones de Peligro

H290 Puede ser corrosiva para los metales.
H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
H318 Provoca lesiones oculares graves.
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de Prudencia

Generales

P101 Si se necesita consultar a un médico, tener a la mano el recipiente o la etiqueta del producto.
P103 Leer la etiqueta antes de su uso.

Prevención

P234 Conservar únicamente en el recipiente original.
P260 No respirar el humo, el gas, nieblas, vapores o aerosoles.
P264 Lavarse la piel cuidadosamente tras la manipulación.
P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.
P273 No dispersar en el medio ambiente.
P280 Usar guantes /ropa de protección/equipo de protección para los ojos/cara.

Intervención

P301 + P330 + P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. No provocar el vómito
P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar con agua o ducharse.
P363 Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.
P304 + P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración.
P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P390 Absorber el vertido para prevenir daños materiales.

Almacenamiento

P406 Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión.

Eliminación

P501 Eliminar el contenido o el recipiente en una planta apropiada de tratamiento y eliminación de residuos autorizada conforme a las leyes y reglamentaciones aplicables y las características del producto en el momento de la eliminación.

2.3 Otros peligros

Ninguno.

Sosa Cáustica

Fecha de emisión: 2021-07-16
Fecha de próxima revisión: 2023-07-16

Número de la versión: GHS 1.0

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.1 Componentes

Naturaleza química: Base

| Componentes Peligrosos | Número de Registro CAS | Número de Registro ONU | Concentración % P/P |
|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Hidróxido de Sodio | 1310-73-2 | 1824 | $\geq 48.5 - \leq 50\%$ |
| Agua | 7732-18-5 | N/A | $\geq 50 - \leq 51.5\%$ |

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Recomendaciones generales

Evite la exposición al producto, tome las medidas de protección adecuadas. Consultar a un médico si la persona se encuentra mal. Tener a la mano la presente hoja de datos de seguridad o la etiqueta del producto.

Inhalación

Retirar a la persona afectada de la zona contaminada, traslade a la víctima al aire libre, mantener en calma y en una posición que le facilite la respiración. Si la respiración ha cesado, administre respiración artificial. Si respira con dificultad, aplicar oxígeno. REQUERIR AYUDA MÉDICA URGENTE.

Ingestión

No induzca el vómito. Si la persona está consciente, enjuagar la boca y dar a beber cantidades importantes de agua. No dar de beber ni comer si esta inconsciente. Si el vómito ocurre espontáneamente, coloque a la víctima de costado para reducir el riesgo de aspiración. REQUERIR AYUDA MÉDICA URGENTE.

Contacto con la piel

Lavar la zona afectada rápidamente con abundante agua mientras se quita la ropa contaminada como mínimo durante 20 minutos. No neutralizar ni agregar sustancias distintas del agua. Eliminar adecuadamente los elementos de cuero tales como zapatos, cinturones y correas de reloj. REQUERIR AYUDA MÉDICA.

Contacto con los ojos

Enjuague inmediatamente los ojos y continuamente con abundante agua durante 30 minutos como mínimo, Mantenga los párpados abiertos durante el enjuague. Quitar las lentes de contacto después de los 5 minutos iniciales y seguir lavando. El lavado con agua es el único método aceptable de quitar la sosa cáustica de los ojos y la piel. Se dispone de apenas 10 segundos para evitar una lesión seria permanente. REQUERIR AYUDA MÉDICA URGENTE.

4.2 Protección de quien brinda primeros auxilios

Consulte la Sección 8 para equipamiento específico de protección personal en caso de que exista una posibilidad de exposición.

4.3 Síntomas y efectos agudos previstos o retardados

El hidróxido de sodio es irritante y corrosivo de los tejidos. Los casos más comunes de accidente son por contacto con la piel y ojos, así como inhalación de neblinas o polvo.

Inhalación

Puede causar tos y broncoespasmo. La inhalación severa puede causar edema y quemaduras en las vías aéreas superiores, estridor y daño pulmonar.

Ingestión

Irritación y lesiones en el tracto gastrointestinal, con quemaduras. Edema en la orofaringe, y quemaduras en el estómago y esófago.

Sosa Cáustica

Contacto con los ojos

Irritación intensa. Quemaduras graves y riesgo de lesiones oculares permanentes.

Contacto con la piel

Puede causar desde irritación hasta quemaduras profundas y úlceras penetrantes en la piel. Riesgo de dermatitis en caso de contacto continuo.

4.4 Indicaciones de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Las evaluaciones médicas deben ser hechas al personal a partir de cuándo presenten signos o síntomas de irritación de piel, ojos o tracto respiratorio alto. Cada emergencia médica es única dependiendo del grado de exposición a la sosa cáustica, pero algunos tratamientos médicos exitosos fueron los siguientes:

- a) De inmediato deberán aplicarse los primeros auxilios recomendados con anterioridad.
- b) Para ingestión de sosa cáustica con quemaduras graves, practique un estudio completo de sangre. Considere la inserción de un tubo orogástrico o nasogástrico, pequeño y flexible para la succión del contenido gástrico. Evalúe quemaduras por medio de una endoscopia o laparotomía. Si hay signos y síntomas de perforación y sangrado realice pruebas de funcionalidad renal, PT, INR, PTT y tipo sanguíneo. Si lo considera administre corticoesteroides, paracetamol y antibióticos. Secuelas de la ingestión de sosa cáustica pueden ser fístulas traqueoesofágicas y aortoesofágicas, estricturas de boca, esófago y estómago, así como carcinoma esofágico.
- c) Para quemaduras en ojos si el daño es menor aplique soluciones oftálmicas tópicas, antibióticos o analgésicos sistémicos. Si hay quemaduras graves considere retirar diariamente los despojos del tejido necrosado y aplicación de atropina local, antibióticos, esteroides, ACTH sistémico, vitaminas, antiácidos, enzimas proteolíticas, acetazolamida, timolol, ácido ascórbico al 2%, citratos, EDTA, cisteína, NAC, penicilamina, tetraciclina, hidrocortisona para irrigación, lentes de contacto suaves, evitando la opacidad corneal y logrando la visión en el ojo.
- d) Para inhalación de aerosoles o polvos con sosa cáustica suministre oxígeno húmedo y conecte a la víctima a un monitor de estrés respiratorio. Si hay tos o dificultad para respirar, evalúe el desarrollo de hipoxia, bronquitis, neumonía o edema y siga suministrando oxígeno húmedo por intubación endotraqueal. Si se desarrollan broncoespasmos administre beta adrenérgicos.

Se recomienda la observación y evaluación médica en todos los casos de ingestión y exposición ocular, así como de inhalación y exposición cutánea sintomática

SECCIÓN 5: Medidas contra incendios

5.1 Medios de extinción

Agentes de extinción apropiados

Agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo BC, dióxido de carbono (CO₂).

Agentes de extinción inapropiados

No utilizar agua. El producto reacciona generando grandes cantidades de calor.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y tóxicos como monóxido de carbono, hidrógeno y otras sustancias derivadas de la combustión.

5.3 Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio

Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o reguladores.

Si puede hacerlo sin riesgo, retire los embalajes si aún no fueron alcanzados por las llamas. Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido. No aplique agua directamente sobre este producto. El calor se genera cuando se mezcla con agua.

5.4 Protección especial para el personal de combate contra incendios

Utilizar equipo de protección estándar, incluyendo chaqueta ignífuga, casco con pantalla, guantes, botas de goma y, en caso de espacios cerrados, equipo autónomo de respiración.

Sosa Cáustica

SECCIÓN 6: Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección personal y procedimientos de emergencia

Mantener alejado al personal no autorizado. Evacuar la zona. Evitar el contacto con los ojos, la piel y las vías respiratorias. Las operaciones de limpieza deben ser realizadas solamente por personal entrenado y no actuar sin el equipo de protección adecuado: Equipo de respiración autónoma, equipo de protección dérmica y ocular. Usar guantes protectores impermeables. Mantenerse a contraviento del derrame. Ventilar el área de pérdida o derrame.

Indicaciones en caso de fuga o derrame

Cierre válvulas, tapone orificios, reacomode el contenedor, trasvase el recipiente. Se debe detener la fuga tan pronto como sea posible, si fuese seguro hacerlo, contener completamente los derrames de sustancias con diques de materia inerte: arena, tierra, vermiculita, poliuretano espumado o concreto espumado u otro dispositivo apropiado. Evite que el derrame llegue a fuentes de abastecimiento de agua o alcantarillado. Use niebla de agua para el control de vapores o aerosoles de sosa caustica en el aire.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Mantener fuera del suministro de agua. No vaciar en aguas superficiales o al sistema de alcantarillado sanitario. Esta sustancia es alcalina y puede elevar el pH de las aguas superficiales con baja capacidad de amortiguación. De ser necesario, se debe informar sobre las fugas a las agencias adecuadas.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Recuperación

Utilizar una pala para colocar las sustancias secas en el recipiente adecuado. Las sustancias líquidas se pueden remover con un camión succionador para después ser colocarlos en envases señalizados para su eliminación como residuo químico.

Neutralización

Neutralizar cuidadosamente con ácido clorhídrico diluido, posteriormente debe ser retirado. Si es posible, enjuagar con agua el área de derrame. No debe aplicarse agua a chorros.

6.4 Referencia a otras secciones

Equipo de protección personal: véase sección 8, materiales incompatibles: véase sección 10, consideraciones relativas a la eliminación: véase sección 13.

SECCIÓN 7: Manejo y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Recomendaciones

No respirar vapor o niebla. No permita que entre en contacto con los ojos o la piel. Lavarse las manos minuciosamente después de manipular. No ingiera. No coma, beba o fume en áreas donde se use este material. Para trabajar en el laboratorio, se recomienda manipular bajo campana extractora. Las soluciones se forman adicionando lentamente este producto sobre el agua. Evitar la inhalación de rocío, asegurarse que el envase se encuentre bien cerrado antes de moverlo.

Manipulación

Al manipular el producto en bidones o tambores, se debe utilizar calzado de seguridad, faja e implementos y herramientas adecuadas para moverlos. Use el equipo de protección personal recomendado (La sección 8 incluye la descripción del equipo de protección personal). Las fuentes de lavaojos de emergencia y duchas de seguridad deben estar situadas en la proximidad inmediata. Disponer de elementos para la contención de derrames y de filtraciones. Tener el equipo apropiado para combatir incendios (ejemplo: extintores portátiles). Disponer de señales de "No Fumar" en las áreas de almacenaje.

Sosa Cáustica

7.2 Condiciones de almacenamiento y Sustancias y mezclas incompatibles

Sustancias y mezclas incompatibles.

Ácidos y compuestos halogenados, Contacto prolongado con aluminio, latón, bronce, cobre, plomo, estaño, zinc u otros metales o aleaciones sensibles al álcali, libera calor cuando se diluye en agua (el contacto con algunos metales genera hidrógeno el cual es inflamable).

Almacenamiento

Condiciones de almacenamiento seguro: Almacene y manipule de acuerdo con todas las normas y estándares actuales. Mantenga el contenedor cerrado con seguridad y etiquetado correctamente. No almacenar en recipientes de aluminio ni usar accesorios o líneas de transferencia de aluminio dado que puede generarse gas hidrógeno inflamable.

Precauciones:

- Coloque la señalización de riesgo de acuerdo a la normatividad aplicable tales como: etiquetas, rombos o señalamientos de advertencia.
- El lugar de almacenamiento debe estar ventilado y separado de las áreas de trabajo y mucho tránsito. Inspeccione periódicamente los recipientes para detectar daños y prevenir fugas.
- Es recomendable que los tanques de almacenamiento tengan diques o dispositivos de control de derrames.
- Evite almacenar otros productos químicos incompatibles junto a la sosa ya que pudieran reaccionar violentamente.
- Evite derrames y la formación de neblinas durante las maniobras de carga y descarga en sus almacenes.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal

8.1 Parámetros de control

| País | Nombre del agente | No CAS | Identificador | VLA-ED [ppm] | VLA-ED [mg/m ³] | VLA-EC [ppm] | VLA-EC [mg/m ³] | Fuente |
|------|--------------------|-----------|---------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| MX | Hidróxido de sodio | 1310-73-2 | VLE | | | | 2 | NOM-010-STPS |

Anotación

- VLA-EC valor límite ambiental-exposición de corta duración (nivel de exposición de corta duración): valor límite a partir del cual no debe producirse ninguna exposición y que hace referencia a un periodo de 15 minutos, salvo que se disponga lo contrario
- VLA-ED valor límite ambiental-exposición diaria (límite de exposición de larga duración): tiempo medido o calculado en relación con un período de referencia de una media ponderada en el tiempo de ocho horas.

Valores límites de exposición profesional (límites de exposición en el lugar de trabajo)

Valores relativos a la salud humana

| DNEL pertinentes y otros niveles umbrales | | | | |
|---|---------------------|---|------------------------|---------------------------|
| Parámetro | Niveles umbrales | Objetivo de protección Vías de exposición | Utilizado en | Tiempo de exposición |
| DNEL | 2 mg/m ³ | humana, por inhalación | trabajador (industria) | crónico - efectos locales |

Sosa Cáustica

8.2 Controles de exposición

Controles técnicos apropiados

Mantener ventilado el lugar de trabajo, la necesaria para mantener la concentración en el aire debajo de 2 mg/m³. Ventilación directa al exterior e independiente. Campanas locales deben ser usadas durante operaciones que produzcan o liberen grandes cantidades de producto. En áreas bajas o confinadas debe proveerse ventilación mecánica. HIGIENE: Evite el contacto con la piel y evite respirar neblinas. No coma, no beba, no fume en el área donde se maneja la sosa. Lavarse las manos antes de comer, beber o usar el retrete. Lave con agua la ropa o equipo de protección contaminado antes de ser usado nuevamente.

8.3 Medidas de protección individual

Protección de manos: Use guantes apropiados resistentes a los productos químicos. Caucho natural ("látex") Neopreno. Caucho de nitrilo/butadieno ("nitrilo" o "NBR") Polietileno. Alcohol Etil Vinílico laminado (EVAL) Cloruro de Polivinilo ("PVC ó vinilo) Evitar los guantes fabricados de: Alcohol polivinílico ("PVA")

Protección de ojos

Cuando corresponda, usar gafas de seguridad para productos químicos. Gafas contra salpicaduras/ monogafas recomendadas durante las tareas con un alto potencial de exposición. Instale una fuente para el lavado de emergencia de los ojos y una regadera de presión en la zona de trabajo inmediato.

Protección de la piel y cuerpo

Utilice ropa de protección para reducir al mínimo el contacto con la piel. Utilizar vestimenta resistente a sustancias químicas y botas de caucho cuando exista la posibilidad de entrar en contacto con el material. Coloque siempre los pantalones sobre las botas. Se deben quitar las prendas contaminadas y luego ser descartadas o lavadas. Descartar los materiales de cuero contaminados. Tipos de materiales de protección: caucho natural, neopreno, nitrilo, cloruro de polivinilo. Se recomienda usar bata de laboratorio para operaciones a pequeña escala.

Sosa Cáustica

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas

Aspecto

| | |
|---|-------------------------------------|
| Estado Físico | Líquido viscoso |
| Color | Incoloro a opaco |
| Olor | Inodoro |
| Umbral del olor | No hay datos disponibles |
| pH | 14 |
| Punto de fusión/punto de congelación | 10 °C (Al 50%) |
| Punto inicial e intervalo de ebullición | 144 °C |
| Punto de inflamación | No aplica |
| Velocidad de evaporación | No aplica |
| Inflamabilidad (sólido, gas) | No aplica |
| Límite superior de inflamabilidad | No aplica |
| Límite inferior de inflamabilidad | No aplica |
| Presión de vapor | 6.3 mmHg (40 °C) |
| Densidad de vapor | No aplica |
| Densidad relativa | 1.530 kg/m ³ (15.6 °C) |
| Solubilidad | 100% Soluble en agua |
| Coefficiente de partición: n-octanol/agua | Esta información no está disponible |
| Temperatura de ignición espontanea | No aplica |
| Temperatura de descomposición | No hay datos disponibles |
| Viscosidad | No hay datos disponibles |
| Peso molecular | 40.00 gr/mol |

Sosa Cáustica

Fecha de emisión: 2021-07-16
Fecha de próxima revisión: 2023-07-16

Número de la versión: GHS 1.0

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1 Estabilidad química

Producto estable en condiciones ambientales normales y condiciones previsibles de temperatura y presión durante el almacenamiento y manipulación (de -40°C a +40°C).

10.2 Reactividad

Reacción violenta con ácidos fuertes, algunos metales y gran número de productos orgánicos. La mezcla con agua provoca la liberación de grandes cantidades de calor.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciona con agua liberando grandes cantidades de calor. Reaccionará con algunos metales formando gas hidrógeno inflamable, reacciona con ácidos fuertes (véase sección 10.5). El gas monóxido de carbono puede formarse por el contacto con azúcares reductores y productos alimenticios.

10.4 Condiciones que deben evitarse

Evitar altas temperaturas y Mantener alejado de los materiales incompatibles. No debe almacenarse este producto en contenedores de aluminio ni utilizar accesorios, ni líneas de transferencia de aluminio, ya que puede generar hidrógeno inflamable.

10.5 Materiales incompatibles

Aluminio, estaño, zinc y sus aleaciones, cobre, plomo. Ácido acético, cloruro de alilo, trifluoruro de cloro, cloroformo, alcohol metílico, cloronitrotolueno, ácido clorosulfónico, glioxal, cianhidrina, ácido hidrocórico, ácido hidrofúrico, hidroquinona, ácido nítrico, ácido sulfúrico y óleum, nitropropano, fósforo, propiolactona, pentóxido de fósforo, tetraclorobenceno, tetrahidrofurano, nitrometano, nitroparafinas.

10.6 Productos de descomposición peligrosos

Reacciona con metales desprendiendo hidrógeno. En presencia de cloro forma hipoclorito sódico. Si se descompone, se producen gases tóxicos de óxido de sodio.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Efectos a la Salud por Exposición Aguda

Toxicidad aguda por ingestión

ATE-LD50 oral (Rata): 500 mg/kg

Toxicidad aguda por inhalación

ATE-LC50 inh. (Rata, 4hrs): > 5 mg/l

Toxicidad aguda cutánea

No hay datos disponibles

Corrosión/Irritación cutáneas

Corrosión cutánea. Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.

Lesiones oculares graves/Irritación ocular

Provoca lesiones oculares graves.

Sensibilización respiratoria o cutánea

La sustancia no se clasifica como sensibilizante según el SGA.

Mutagenicidad en células germinales

La sustancia no se clasifica como mutagénico de células reproductoras según el SGA.

Sosa Cáustica

Fecha de emisión: 2021-07-16
Fecha de próxima revisión: 2023-07-16

Número de la versión: GHS 1.0

Carcinogenicidad

No se identifica ningún componente de este producto que presente niveles mayores que o igual a 0,1% como agente carcinógeno humano probable.

Toxicidad para la reproducción

La sustancia no se clasifica como tóxica para la reproducción según el SGA.

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco (Exposición única)

No hay datos disponibles.

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco (Exposiciones repetidas)

No hay datos disponibles.

11.2 Vías de exposición

Inhalación:

Puede causar tos y broncoespasmo. La inhalación severa puede causar edema y quemaduras en las vías aéreas superiores, estridor y raramente daño pulmonar.

Contacto con la piel:

Puede causar desde irritación hasta quemaduras de espesor total. Se puede desarrollar acidosis metabólica.

Contacto con los ojos:

Irritación conjuntival severa, defectos en el epitelio corneal y riesgo de lesiones oculares permanentes.

Ingestión:

Irritación y lesiones en el tracto gastrointestinal, con quemaduras. Edema en la orofaringe, quemaduras en el estómago y esófago. Puede producir hipotensión, taquicardia, taquipnea y raramente fiebre.

SECCIÓN 12: Información ecotoxicológica

12.1 Toxicidad

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

| Toxicidad acuática (aguda) | | | |
|----------------------------|-----------|-------------------------|----------------------|
| Parámetro | Valor | Especie | Tiempo de exposición |
| EC50 | 40.4 mg/l | invertebrados acuáticos | 48 h |

12.2 Persistencia y degradabilidad

Sustancia inorgánica.

Degradación abiótica: El NaOH es una sustancia fuertemente alcalina que se disocia completamente en agua Na⁺ y OH⁻. Su elevada solubilidad en agua y baja presión de vapor indican que se encuentra principalmente en el medio acuático. Esto implica que no se absorbe en las partículas del suelo o en las superficies. Las emisiones atmosféricas en forma de aerosoles son neutralizadas rápidamente por el dióxido de carbono y las sales son eliminadas por la lluvia.

12.3 Potencial de bioacumulación

No es bioacumulable. No se prevé bioconcentración debido a su solubilidad relativamente alta en agua.

12.4 Movilidad en el suelo

El producto es hidrosoluble, en suelos húmedos tiene considerable movilidad y puede dispersarse en sistemas acuáticos.

Sosa Cáustica

Fecha de emisión: 2021-07-16
Fecha de próxima revisión: 2023-07-16

Número de la versión: GHS 1.0

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

No cumple con los criterios PBT (persistente/bioacumulativo/tóxico) ni con los criterios mPmB (muy persistente/muy bioacumulativo).

12.6 Otros efectos adversos

Nocivo para los organismos acuáticos. El producto puede afectar la acidez (valor del pH) del agua, lo que implica efectos perjudiciales para los organismos acuáticos.

SECCIÓN 13: Información relativa a la eliminación de los productos

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Tanto el sobrante de producto como los envases vacíos deberán eliminarse según la legislación vigente en materia de Protección del Medio ambiente y en particular de Residuos Peligrosos. Deberá clasificar el residuo y disponer del mismo mediante una empresa autorizada.

Observaciones

Considerar las disposiciones nacionales o regionales pertinentes. Los residuos se deben clasificar en las categorías aceptadas por los centros locales o nacionales de tratamiento de residuos.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

14.1 Transporte Terrestre

Nombre Apropiado para el Transporte:
SOLUCIÓN DE HIDRÓXIDO DE SODIO

N° UN/ID:

1824

Clase de Peligro:

8

Grupo de Embalaje:

II

Código de Riesgo:

80

Cantidad limitada y exceptuada:

ADR: 1L / E2 R.195/97: 100 Kg



14.2 Transporte Aéreo (ICAO/IATA)

Nombre Apropiado para Embarque:
SOLUCIÓN DE HIDRÓXIDO DE SODIO

N° UN/ID:

1824

Clase de Peligro:

8

Grupo de Embalaje:

II

Instrucciones para aviones de pasajeros y carga:

Y840, 0,5L / 851, 1L

Instrucciones para aviones de carga:

855, 30L

CRE:

8L

Disposiciones especiales:

-



Sosa Cáustica

Número de la versión: GHS 1.0

14.3 Transporte Marítimo (IMO)

Transporte en embalajes de acuerdo al Código IMDG

Nombre Apropriado para el Transporte:
SOLUCIÓN DE HIDRÓXIDO DE SODIO

UN/ID N°:

1824

Clase de Peligro:

8

Grupo de Embalaje:

II

EMS:

F-A; S-B

Estiba y Segregación:

Categoría A

Contaminante Marino:

NO

Nombre para la documentación de transporte:

UN1824; SODIUM HYDROXIDE SOLUTION; 8; II



SECCIÓN 15: información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicos para la sustancia o la mezcla

No hay información adicional.

Normas nacionales (Estados Unidos)

Ley de Control de Sustancias Tóxicas (Toxic Substance Control Act (TSCA))

La sustancia es enumerada

Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfondo (SARA TITLE III (Superfund Amendment and Reauthorization Act))

Lista de sustancias (40 CFR 355) (EPCRA sección 302 y 304)

No incluido en la lista

Listado específico de sustancias tóxicas (40 CFR 372) (EPCRA sección 313)

No incluido en la lista.

Ley Integral de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA (Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act))

Sección 103 Sustancias peligrosas (40 CFR 302.4)

| Nombre de la sustancia | No CAS | Observaciones | Código estatutario | Libras RQ (kg) |
|------------------------|-----------|---------------|--------------------|----------------|
| Sosa Cáustica | 1310-73-2 | | 1 | 1000 (454kg) |

"1" Indica que la fuente estatutaria es el artículo 311 (b) (2) de la Ley de Agua Limpia.

Sosa Cáustica

SECCIÓN 16: Otra información

16.1 Abreviaturas y acrónimos

| Abreviaturas | Descripción de las abreviaturas utilizadas |
|----------------|--|
| CAS | Chemical Abstracts Service (Número identificador único carente de significado químico) |
| DGR | Dangerous Goods Regulations (Reglamento para el transporte de mercancías peligrosas, véase IATA/DGR) |
| DNEL | Derived No-Effect Level (nivel sin efecto derivado) |
| EmS | Emergency Schedule (Programa de emergencias) |
| IATA | Asociación Internacional de Transporte Aéreo |
| IATA/DGR | Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Reglamento para el transporte de mercancías peligrosas por aire) |
| IMDG | International Maritime Dangerous Goods Code (Código marítimo internacional de mercancías peligrosas) |
| MARPOL | El convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques (abr. de "Marine Pollutant") |
| mPmB | Muy persistente y muy bioacumulable |
| NOM-010-STPS | NORMA Oficial Mexicana NOM-010-STPS: Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral-Reconocimiento, evaluación y control |
| NPCA-HMIS® III | National Paint and Coatings Association: Hazardous Materials Identification System - HMIS® III, Third Edition |
| ICAO | International Civil Aviation Organization (Organización de Aviación Civil Internacional) |
| PBT | Persistente, Bioacumulable y Tóxico |
| ppm | Partes por millón |
| SGA | "Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de sustancias químicas" elaborado por Naciones Unidas |
| VLA-EC | Valor límite ambiental-exposición de corta duración |
| VLA-ED | Valor límite ambiental-exposición diaria |
| VLE | Valor límite ambiental |
| DL50 | Dosis Letal Media. |
| CL50 | Concentración Letal Media |

16.2 Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos

Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo y NMX-R-019-SCFI-2011 Sistema Armonizado de Clasificación y Comunicación de Peligros de los Productos Químicos.

Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas. Código marítimo internacional de mercancías peligrosas (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Reglamento para el transporte de mercancías peligrosas por aire).

Sosa Cáustica

Número de la versión: GHS 1.0

16.3 Frases pertinentes (código y texto completo como se expone en el capítulo 2)

| Código | Texto |
|--------|--|
| H290 | Puede ser corrosivo para los metales. |
| H314 | Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. |
| H318 | Provoca lesiones oculares graves. |
| H402 | Nocivo para los organismos acuáticos. |
| H412 | Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |

16.4 Clasificación del grado de riesgo según NFPA



-  Inflamabilidad
-  Salud
-  Reactividad
-  Peligro especial.

Cláusula de exención de responsabilidad

Esta FDS se refiere exclusivamente a este producto. La información contenida en la presente Hoja de Seguridad (HDS) se basa en los datos desarrollados por Petroquímica Mexicana del Vinilo S.A. de C.V. (denominadas MSDS, SDS, FDS o HDS).

Se considera que la información es correcta, sin embargo, Petroquímica Mexicana del Vinilo S.A. de C.V., no garantiza, expresa o implícita, la exactitud de estos datos o de los resultados que se obtengan al usar los mismos y no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier daño que resulte del uso del producto descrito en la presente HDS.

El propósito de esta MSDS/SDS es servir sólo como guía para que una persona debidamente capacitada en el uso del material lo manipule correctamente y con precaución. La presente hoja de seguridad no se diseñó con el fin de contener información específica sobre la forma y condiciones de uso, manipulación, almacenamiento o desecho del producto. Las personas que reciban esta MSDS/SDS deben ejercer siempre su propio criterio para determinar la conveniencia de dichas cuestiones.